

## Skötselråd – Invändig målning

Vårt projektnummer 1049112	Projektnamn KV Karaffen 1o4	
Kundens projektnummer 9105023	Kundens namn JSB Construction AB	Kundens kontaktperson Stefan Svensson
Datum 23-09-18	Utfärdare Philip Veigurs	

### Målade ytor

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga hållbarhetsgrad uppnås först efter ett par veckor. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel.

**Innan rengöring** påbörjas testa alltid på undanskymd plats att den målade ytan tål vald rengöringsmetod och valt rengöringsmedel.

### Halvmatta och halvblanka färger

Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Detta kan suddas bort med hjälp av suddgummi.

**Matta ytor** måste rengöras ytterst försiktigt för att inte skador skall uppstå. I första hand skall ytan rengöras genom avdamning. Om ytan inte blir ren torka av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa. Var uppmärksam på att ytan i samband med rengöring kan bli blank om den blir utsatt för kraftig nötning.

**OBS! Grängade takytor** är ej tvättbara, rengöres genom avdamning eller med en mjuk borste.

### Tapetserade ytor

Lätt avtorkning med urvriden trasa, mild tvällösning kan användas.

**Innan rengöring** av tapet påbörjas testa på undanskymd plats att tapeten tål vald rengöringsmetod.